



## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**

**Descrição do Produto:** SOFTCAR MARINE

**Gravação:** GM

**Espessuras usuais:** 0.8mm / 1.0 mm

**Composição Química:** Resina de PVC, Carbonato de Cálcio, DOP (plastificante), Estabilizantes (à base de: bário cádmio e zinco), fluido de silicone, água raz (evapora totalmente no processo), planagem (agente expensor) e pigmentos termoplásticos.

Resina PVC	49,230 %
Carbonato de Cálcio	33,200 %
DOP plastificante	26,300%
Estabilizante	0,790 %
Pigmentos	5,190 %
Fluido de Silicone	0,078 %
Fungicida + anti-UV	1,487 %
Flex Par	2,379 %
Planagem (expensor)	1,428%
Oxido de Zinco	0,312%
<b>TOTAL</b>	<b>100,000%</b>

**Substrato:** Malha poliéster 158/48 que suporta em torno de 150°C a 200°C de temperatura.

**Limpeza:** No que se refere á limpeza do produto, esta poderá ser feita utilizando-se tão somente **água e pano úmido**. Qualquer outro produto, nós não indicamos.

---

Mauricio Vallim – Dpto. Comercial